



UPS INTERACTIVAS ESIT

DISPONIBLE EN 750 Y 1000 VA



- Interactivas
- Monofásica (1:1)
- Factor de Potencia: 0,48
- Incluye regulador de voltaje
- Función auto-carga en modo apagado
- Pantalla LCD permite visualización de parámetros en tiempo real



TELECOM



SERVIDORES



SEGURIDAD



HOGAR Y PC



ESIT **1000**



ESIT **750**

IDENTIFICACIÓN DE PARTES

1. Conexión de entrada
2. Conexiones de salida
3. Puerto comunicación USB
4. Puerto comunicación RJ11

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	ESIT 750	ESIT 1000
Topología	Interactiva	
Potencia VA/Watts	750 / 360	1000 / 480
SKU	UPSMICRO750/360W	UPSMICRO1000/480W
Factor Potencia	0,48	
Formato	Torre	
Panel	LCD	
ENTRADA		
Voltaje nominal	220/230/240	
Rango Voltaje	162 ~290	
Rango Frecuencia	50/60Hz (±10%)	
SALIDA		
Rango Voltaje	220/230/240 ±10%	
Forma de Onda	Onda Sinusoidal simulada	
Rango Frecuencia	50/60Hz ± 1Hz	
Tiempo de Transferencia	2 ~ 6ms. 10ms máx	
BATERÍAS		
Baterías Internas	1 x 12V-7AH	2 x 12V-7AH
Tipo	Plomo Acido selladas (libre Mantenimiento)	
Voltaje DC	12V	24V
Tiempo de recarga	6-8 horas (para 90% de plena capacidad)	
AUTONOMÍA		
25% carga	28 min	28 min
50% carga	12 min	15 min
75% carga	7 min	8 min
100% carga	5 min	6 min
CONEXIÓN Y COMUNICACIÓN		
Puerto Comunicación	USB, RJ11	
Conexion de Salida	4) IEC 320 C13	
Cable de Salida	1pcs IEC 320-C13	
Conexión Entrada	(1) IEC 320 C13	
Cable Entrada	IEC 320 C14 1pcs 10A/pcs - enchufe 5-15r	
CONDICIONES AMBIENTALES		
Temperatura de Operación	0 ~40°C	
Rango de Humedad	0 ~95% (sin condensación)	
Nivel del Ruido	<40dB (a 1 metro)	
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS		
Peso neto Kg	4.25	78
Tamaño Neto mm.	298x101x142	338x149,3x162
SEGURIDAD		
EMC	IEC/EN62040-1,IEC/EN60950-1	
SOPORTE	IEC/EN62040-2,IEC61000-4-2,IEC61000-4-3,IEC61000-4-4,IEC61000-4-5,IEC610004-6,IEC61000-4-8	
	3 años UPS, 2 años baterías	



UPS



ESTABILIZADORES



SERVICIOS



BATERÍAS



DATACENTER