



BYPASS PARALELISMO RACKEABLE

**EXTERNO MONOFASICO
6-10 KVA**

Aísla completamente la UPS de su carga, conmutando los equipos UPS sin paso por Cero, permitiendo realizar mantenimiento en cualquier momento del día, sin necesidad de apagar las cargas, ahorrando costos operacionales por trabajos fuera de horario.

Permite paralelizar Equipos UPS DE 6-10 KVA



TELECOM



DATA CENTER



EQUIPOS MÉDICOS



SERVIDORES



MINERÍA



SEGURIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA	
DATOS	
SKU	MPRTIII-PDU10K
Formato	Rack 19"
Especificado para	UPS ESOL RTH-C de 6 y 10 kVA
ENTRADA Y SALIDA	
Tensión Nominal	208 / 220 / 230 / 240 V
Frecuencia Nominal	50 / 60 Hz
Corriente Nominal	63A
CONEXIONES	
Entrada y Salida	Bornes
Cables recomendados	10mm ²
AMBIENTE	
Temperatura de Operación	0°C ÷ +45°C
Humedad Relativa	Hasta 95%, sin condensar
Altitud Maxima de Operación	2.400 msnm
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Tamaño (Fondo × Ancho × Alto)	123 × 438 × 86mm
Peso	3kg
SEGURIDAD	
Certificación	EN-60950-1
Garantía	3 años



UPS



ESTABILIZADORES



SERVICIOS



BATERÍAS



DATACENTER