



# PDU BYPASS PARALELISMO 6/10kVA

**Con protecciones Legrand**

(1:1)

## CONTINUIDAD DE OPERACIÓN

Aísla completamente la UPS de su carga, permitiendo realizar mantenimiento en cualquier momento del día, sin necesidad de apagar las cargas, ahorrando costos operacionales por trabajos fuera de horario.

Conmutación sin paso por cero.

Conexión en paralelo UPS monofásica RTH-C PRO 6/10Kva



TELECOM



DATA  
CENTER



EQUIPOS  
MÉDICOS



SERVIDORES



MINERÍA



SEGURIDAD

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	
SKU	BYPAPROPDU610KVA
Capacidad	20kVA / 20kW
Voltaje Nominal de Entrada / Salida	208 ~240 Vac
Corriente Máxima de Entrada	125 A
Conexión de Entrada	Terminal (L+N+PE)
Protección de Entrada	63A breaker*2
Conexión de Salida	Terminal + IEC C19*2 + IEC C13*3
Protección de Salida	63A breaker*2 + 16A breaker + 10A breaker
Protección de Bypass de Mantenimiento	125A Breaker
Dimensiones Ancho x Profundidad x Alto (mm)	440*621.5*86.5 (2U)
Peso Neto (kg)	11,1



UPS



ESTABILIZADORES



SERVICIOS



BATERÍAS



DATACENTER



CLIMATIZACIÓN