



# PDU BYPASS RACKEABLE 6/10kVA

**Con protecciones Legrand**

(1:1)

## CONTINUIDAD DE OPERACIÓN

Aísla completamente la UPS de su carga, permitiendo realizar mantenimiento en cualquier momento del día, sin necesidad de apagar las cargas, ahorrando costos operacionales por trabajos fuera de horario.

Conmutación sin paso por cero.



TELECOM



DATA CENTER



EQUIPOS MÉDICOS



SERVIDORES



MINERÍA



SEGURIDAD

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	
SKU	BYPROPDU610KVA
Capacidad	10kVA / 10kW
Voltaje Nominal de Entrada / Salida	208 ~240 Vac
Corriente Máxima de Entrada	63 A
Conexión de Entrada	Terminal (L+N+PE)
Protección de Entrada	63A Breaker
Conexión de Salida	Terminal + IEC C19*4 + IEC C13*6
Protección de Salida	63A breaker + 16A breaker*2 + 10A breaker*2
Protección de Bypass de Mantenimiento	63A Breaker
Dimensiones Ancho x Profundidad x Alto (mm)	440*621.5*86.5 (2U)
Peso neto (kg)	10.2



UPS



ESTABILIZADORES



SERVICIOS



BATERÍAS



DATACENTER



CLIMATIZACIÓN