

# SISTEMA INCENDIOS MICRO DATACENTER

## 3, 6 y 10 KVA

OPTIMIZACIÓN DEL ESPACIO INFRAESTRUCTURA TI  
PLUG&PLAY



- El extintor de incendios de montaje en bastidor está
- diseñado para proteger componentes eléctricos críticos
- de TI dentro de los gabinetes. Construido con el gas
- FM200, válvulas de liberación, sensores de activación
- y controladores, el sistema compacto es ideal para
- proteger el sistema de centro de datos autónomo contra
- cualquier daño por incendio.

**Plug&Play | Seguro y confiable | Eficiencia Energética | Administración Inteligente | Flexible**



TELECOM



DATA  
CENTER



EQUIPOS  
MÉDICOS



SERVIDORES



MINERÍA



SEGURIDAD



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	Sistema de incendios 3U FM200
SKU	EIRTFM200
Main power	AC220V 50/60Hz
Standby Power	1.5W
Dimension mm	435(W)x3U(H)x650(D)
Storage Pressure	1.6MPa(1.3MPa 2.5MPa)
Battery Time	8Hours
Temperature Threshold	62°C 8 °C
Extinguishing Delay	30s
Gas Type	FM200
Gas Weight	1.0 KG
Suggested Protection Range	1.59m <sup>3</sup>
Working Mode	Automatic
Communication Ports	3 DO: Power Failure, Fire Alarm, and Gas Spray.



UPS



ESTABILIZADORES



SERVICIOS



BATERÍAS



DATACENTER