



AirSafe CR

Soluciones de climatización de precision Perimetral de Alta Eficiencia

El aire acondicionado de precisión de la serie AirSafe CR de Enersafe integra tecnología avanzada de ahorro de energía. Está diseñado cuidadosamente de acuerdo con altos estándares para asegurar un alto desempeño 24 x 7.

Características

- Compresor Inverter
- Ventiladores EC Fan
- Válvula expansión Electrónica
- Humidificador Wet Film
- Version Up Flow y DownFlow
- Refrigerante R410A

Aplicaciones

- DataCenter
- Salas Eléctricas
- Telecomunicaciones



TELECOM



DATA
CENTER



SERVIDORES



MINERÍA



Amigable con
el medio ambiente



DATOS TÉCNICOS AIRSAFE CR

EACCR	Unidad	025	030	035	040	045	050	060	070	080	090	100	120
Tipo Refrigerante	-	R410A											
Capacidad ToTal	kW	26,9	32,7	37,2	41,8	45,9	51,7	61,7	71,1	81,8	92,1	101,3	123
Capacidad Sensible	kW	24,2	29,4	33,4	37,6	41,3	46,5	55,5	63,9	73,6	82,8	91,1	110,7
Caudal de aire nominal	m3/h	9000	10000	11000	12600	13000	13600	20000	22000	25200	26000	27200	27500
Capacidad calefacción	kW	6	9	9	9	9	9	9	9	9	12	12	12
Humidificación (Wet Film)	kg/h	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Número de compresores	un	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Número de ventiladores	un	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Tipo Ventilador	/	EC											
Peso	kg	300	350	380	380	410	410	660	680	680	730	730	800
Ancho	mm	928	928	928	928	928	928	1828	1828	1828	1828	1828	2228
Profundidad	mm	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995	995
Altura	mm	1975	1975	1975	1975	1975	1975	1975	1975	1975	1975	1975	1975



UPS



ESTABILIZADORES



SERVICIOS



BATERÍAS



DATACENTER



CLIMATIZACIÓN