



IT Rack **Server**

Soluciones de Network Rack



TELECOM



DATA CENTER

Soluciones de Network Rack Server

Características:

- Puerta frontal curva perforada (75%) con cerradura de manija oscilante (swing handle).
- Paneles laterales con cerradura y sistema de liberación rápida (quick release).
- Doble puerta trasera dividida, plana y perforada con cerradura de manija oscilante.
- Ángulo de apertura de 120° tanto para la puerta frontal como para la doble puerta trasera.
- Alta rigidez del bastidor gracias a una técnica especial de curvado de placas.
- Capacidad de carga de 1500 kg.
- Rieles de perfil de 19" montados en la parte frontal y trasera del gabinete.
- Rieles de perfil de 19" ajustables en profundidad.
- Rieles de perfil de 19" con marcado de unidades (U).
- Incluye patas niveladoras
- Colores disponibles: RAL7035 (gris claro) y RAL9005/9004 (negro).
- Dimensiones 600 x 1070 x 2000 (WDH)
- 42U

ITRS	Unidad	42U
Tipo IP	-	20
Peso (Weight)	kg	140
Ancho (Large)	mm	600
Profundidad (DeePTH)	mm	1070
Altura (High)	mm	2000
Tipo Montaje (Mount Type)	-	Floor
Espacio Disponible (U available)	U	42
Espesor puerta frontal	mm	1,5
Espesor puerta trasera	mm	1,2
Espesor placas superior e inferior	mm	1,2
Espesor paneles laterales	mm	1,2
Espesor vigas horizontales	mm	2
Espesor Metal Marco	mm	1,5
Capacidad de carga	kg	1500

Aplicaciones:

- TI, Telecomunicaciones