



SENSOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

1. Especificación General:

CPU: EM78M612ACM.
Frecuencia del Sistema: 6MHz.
LED: 2.
Watch Dog: Sí.
Puerto de Entorno: Sí.
Pantalla LCD: No.

2. Especificación de Potencia

ÍTEM	Mínimo	Máximo
Voltaje de Entrada DC	+5V	+15V
Corriente de Entrada DC	—	1W Máximo



3. Especificación del Entorno

PARÁMETRO	CONDICIONES	Mínimo	Máximo
Temperatura de Operación	—	0 °C	60 °C
Temperatura de Almacenamiento	—	-40 °C	125 °C
Humedad de Operación	Sin Condensación	10% RH	90% RH
Humedad de Almacenamiento	Sin Condensación	5% RH	95% RH



TELECOM

DATA
CENTER

EQUIPOS
MÉDICOS

SERVidores

MINERÍA

SEGURIDAD

**EMI**

FCC Clase B, CE

4. Dimensiones y Apariencia

El paquete completo incluye los siguientes elementos.

A. NetFeeler4 Mini USB

Dimensión	70mm(L) x 54mm(W) x 22mm(H)
Peso	102g ± 2g

**Apariencia****Vista superior****Vista inferior**

UPS



ESTABILIZADORES



SERVICIOS



BATERÍAS



DATACENTER



CLIMATIZACIÓN