



ESTABILIZADOR DE VOLTAJE TRIFÁSICO ELECTRONICO

La avanzada tecnología de compensación mediante doble bobinado garantiza una mínima distorsión de la forma de onda.

El control mediante un microprocesador del tiristor y del sistema de conmutación para la compensación de tiempo permite ajustes rápidos y sin contacto. Su alta capacidad de sobrecarga instantánea lo hace adecuado para una amplia variedad de cargas.

Gracias al control por microprocesador con división por fases, incorpora funciones como:

- * Arranque con retardo.
- * Balance automático de las tres fases.
- * Pantalla de visualización.
- * Alarmas.
- * Protección contra pérdida de fase (fase abierta), sobrecarga y fallas de funcionamiento, entre otras.



TELECOM



DATA
CENTER



EQUIPOS
MÉDICOS



SERVIDORES



MINERÍA



SEGURIDAD



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	100kVA	200kVA	320kVA	400kVA	500kVA
SKU	EVTRI-E100KVA	EVTRI-E200KVA	EVTRI-E320KVA	EVTRI-E400KVA	EVTRI-E500KVA
Salida	80kW	160kW	256kW	320kW	400kW
Dimensiones (CM)	65x46x120	66x76x160	110x80x200	110x80x200	110x80x200
Voltaje de entrada	Fases individuales 176V-264V, Línea de Voltaje: 304V-456V				
Voltaje de salida	Fases individuales: 220V $\pm$ 1~5%, Línea de voltaje: 380 $\pm$ 1~5%				
Eficiencia	$\geq 98\%$				
Tiempo de respuesta	0.1s-0.3s (opcional)				
Frecuencia	50-60 HZ				
Temperatura Ambiente	-10°C 45°C				
Resistencia de aislamiento	$\geq 5 \Omega$				
Capacidad de sobrecarga	1.5-2 tiempos de la corriente nominal				
Otras protecciones	Protecciones contra sobrecarga, sobrecorriente, sobretensión, subtensión y cortocircuito				



UPS



ESTABILIZADORES



SERVICIOS



BATERÍAS



DATA CENTER



CLIMATIZACIÓN