



AirSafe WM

**Soluciones de climatización
Wall Mounted de Alta Eficiencia
7,5 kW a 20,5 kW**



Características generales:

El aire acondicionado de la serie AirSafe WM es el resultado de la tecnología Enersafe aplicada a Salas eléctricas, Shelter de comunicación, DC modulares. Su rango de refrigeración es de 7,5 kW a 20,5 kW.

Beneficios:

- Diseño integral, fácil instalación
 - Compresor inverter, EEV, ventilador EC, Calefactor y función de deshumidificación flexible.
 - Pantalla táctil inteligente de 7 pulgadas
 - RS485, SNMP (opcional)
 - Conexión en red (control de grupo) mediante comunicación CAN.
 - Señal de salida de alarma multifunción
- Múltiples funciones de protección

Aplicaciones:

- Salas eléctricas.
- Salas de Telecomunicaciones
- Datacenter modular



TELECOM



DATA
CENTER



MINERÍA

DATOS TÉCNICOS AIRSAFE WM

EACWM	Unidad	007	010	012	015	020
Tipo Refrigerante	-	R410A				
Capacidad Total	Btu/h	25.590	34.120	42.650	52.886	69.946
Capacidad Total	kW	7,5	10	12,5	15,5	20,5
Capacidad Sensible	kW	6,5	8,8	10,9	13,6	17,63
Caudal de aire nominal	m3/h	2.500	3.000	3.200	5.000	6.000
Capacidad calefacción	kW	5,5	6	6	6	9
Grado protección	IP	55				
Número de compresores	un	1	1	1	1	1
Tipo Compresor	/	Inverter				
Tipo Ventilador Interior	/	EC				
Tipo Ventilador Condensador	/	Axial				
Peso	kg	173	175	210	218	238
Ancho	mm	700	700	800	800	800
Profundidad	mm	600	600	700	700	700
Altura	mm	1.950	1.950	2.100	2.100	2.100
Voltage	V	220	220	380	380	380
Frecuencia	Hz	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Fases	Ø	1	1	3	3	3

1) Datos basados con una temperature interior de 27°C, 50% HR, Temperatura ambiental exterior 35°C



UPS



ESTABILIZADORES



SERVICIOS



BATERÍAS



DATACENTER



CLIMATIZACIÓN